



# **Aceite para Motores MechaTool**

## **5W-20, 5W-30, 10W-30, Formula 100% Sintetica**

La fórmula 100% sintética de Mecha Tool cumple con todos los últimos requerimientos de los fabricantes de vehículos, donde la clasificación API es SN/SM. La fórmula 100% sintética de Mecha Tool en grados 5W20, 5W30 y 10W30 cumple con los requerimientos ILSAC GF-5 para vehículos de pasajeros. Mecha Tool 100% sintético muestra gran control sobre depósitos creados por las altas temperaturas, y ayuda con el ahorro de combustible. Los grados 5W20, 5W30 y 10W30 tienen una excelente fluidez en bajas temperaturas y tienen también muy baja volatilidad comparado con otras clasificaciones API.

La fórmula 100% sintética de Mecha Tool fabricada con bases de alta calidad y tecnología moderna, están formuladas para ofrecer gran protección a equipos y maquinaria en general. Mecha Tool Formula 100% sintética ofrece:

- Excelente economía de combustible.
- Excelente volatilidad para bajos consumos de aceite.
- Gran protección contra los depósitos generados por temperaturas de operación.
- Fórmula anti-friccionante y preventiva de la espuma, la corrosión y el óxido.
- Excelente capacidad para trabajar a bajas temperaturas..

La fórmula 100% sintética de Mecha Tool es recomendada para los siguientes usos:

- Donde se requieren aceites API SN, SM, SL, SJ, SH, SG, SF, SE, SD, o SC.
- Donde se requiere niveles de rendimiento MIL L 46152D and CID A A 52039B.
- Para vehículos GM 6094M, Ford M2C929A, Ford WSS-M2C930-A, M2C153H y Chrysler MS 6395M.
- Cumple con las especificaciones de la mayoría de vehículos nacionales o importados.
- Aceite para motores a gasolina Energy Conserving (5W20, 5W30, 10W30)
- Certificado ILSAC GF-5 para los 3 grados (5W20, 5W30, 10W30)
- Grados disponibles 5W-20, 5W-30 y 10W-30 en cajas de 6 cuartos.

**\*NOTA: SIEMPRE SIGA LAS RECOMENDACIONES DE LUBRICACION DEL FABRICANTE DE SU VEHICULO.**



<b>Grado SAE</b>	<b>5W20</b>	<b>5W30</b>	<b>10W30</b>
Viscosidad cSt@40 °C	48	63	64.5
cSt@ 100 °C	8.1	10.0	10.0
Indice de Viscosidad	140	144	140
Gravedad, API	32.5	32.5	31.5
Punto de Derrame, °F	-33	-33	-17
Pour Point, °C	-36	-36	-27
API "Energy Conserving"	SI	SI	SI
ILSAC Certification GF-5	SI	SI	SI

**M & J Sunshine, Corp**

7391 NW 78 Street Medley FL 33166

Tel:(305) 888 1155 Fax: (305) 888 1157

[www.mecha-tool.com](http://www.mecha-tool.com)

Pagina 2 de 2.